


MERLIN

FOLLOWSPOT /

PROJECTEUR DE POURSUITE

マーリン - HMI 2500W フォロースポット

Manual / Manuel



	スタンダード 仕様	北米仕様
型番	1515	1515C

HMI 2500W FOLLOWSPOT /
PROJECTEUR DE POURSUITE 2500W HMI

MERLIN - 1515 / C - Version V1 (v1-12 →)

VALIDATION: 13/06/2016

DN41076900-B



ROBERT JULIAT

目次

1	使用の手引き	1
2	各部の名称	2
1.	機能	2
2.	個体識別用プレート	3
3.	同梱アクセサリ	3
4.	アクセサリ(オプション)	4
3	セットアップ	5
1.	仕様	5
1.	操作の向き	5
2.	最小離隔距離	5
3.	使用温度	5
4.	取り扱い方法	5
5.	運搬方法	5
6.	スタンドのセットアップ	6
7.	安全ケーブル	6
8.	カウンターウェイトの調整方法	6
2.	ランプ	7
1.	使用可能なランプ	7
2.	ランプの取付方法	7
3.	電源関係	8
1.	パワーサプライ (PSU)	8
2.	信号	9
4	操作方法	11
1.	仕様	11
1.	ダウザー	11
1.	範囲	11
2.	コントロール	11
2.	ズーム&フォーカス	11
1.	範囲	11
2.	コントロール	12
3.	パン/チルト	12
1.	可動範囲	12
2.	コントロール	12
4.	アイリス	13
1.	範囲	13
4.1.4.2	コントロール	13
5.	カッター	13
1.	形状	13
2.	コントロール	13
6.	ゴボ	14
1.	サイズ	14
2.	コントロール&セッティング	14
7.	色	14
1.	仕様	14
2.	コントロールボード	15
1.	ディスプレイとコントロール	15
2.	メニューとパラメータ	15
3.	DMX ディマー (オプション) 操作メニュー	24
4.	DMX チャート	25
5	メンテナンス	26
1.	予防的メンテナンス	26
1.	メンテナンスの頻度	26
2.	通常のクリーニング	26
3.	メンテナンス時のチェックポイント	26
4.	光学システムのクリーニングに際して	26
5.	パワーサプライユニット (PSU) の取り外し方	26
2.	問題が解決しない場合	27
3.	安全ブレーカー	27
4.	分解立体図/スペアパーツリスト	27
6	トラブルシューティング	28
1.	一般的な症状	28
2.	エラーメッセージ画面	28
7	RDM	36
1.	RDM とは	36
2.	RDM 使用に必要な環境	36
3.	RDM 機能	36

Robert Juliat reserve the right to change or alter any of the items detailed on this page,
to increase or improve manufacturing techniques without prior notice.

1 使用の手引き

一般

1. この製品は住宅用ではありません。
2. この機材のメンテナンスは技術者の方が適正に行ってください。
3. 健康と安全に関し、本マニュアル及びEU指令記載の事項を常に守ってください。
4. この機材はフランスの欧州規格「舞台照明、テレビ、映画及び写真スタジオ用の照明器具」のセクション17、60598-1および60598-2-17に準拠しています。
5. この機材はIP20の規格認定を受けており、使用は屋内のみに限定されます。

機材

6. 警告：クリーニングやメンテナンスの前に必ず電源を抜いて下さい。
7. 使用の際には筐体が安定して取り付けられていることを確認して下さい。
8. 保護板・レンズ・フィルターが損傷(ひび割れ、深い傷など)を受けた際はパフォーマンスの低下に繋がるため、速やかに交換して下さい。
9. 吊り込み・高所への取り付けの際は、適切な長さのケーブルなどを追加で使用して下さい。
10. 万一、筐体が落下した場合に備え、安全ケーブルは本体の後方に確実に取り付け、できるだけ短く調節、または必要に応じて巻きつけて下さい。
11. 可動アクセサリについてもケーブルなどを使用し筐体前面に適切に取り付けて下さい。
12. 安全ケーブル等は、本体とアクセサリを合わせた重量に耐えうるものを選んで下さい。
13. ランプ点灯中は筐体の蓋を開けないで下さい。
14. 警告：使用中、ランプ、ランプハウス双方が熱くなります。メンテナンス前に充分、冷却を行ってください。
15. 本体の設計、安全装置を改造しないで下さい。
16. 電源ケーブル部分は常に緩まぬようきつく締め接続し、損傷を受けた場合は同じものと交換して下さい。

換気

17. 燃えやすいものの近くに設置しないで下さい。
18. 屋外での使用は避けて下さい。製品を覆ったり、水に濡れる状況での使用をしないで下さい。
19. 熱がこもることを避けるため、換気口を塞がないで下さい。
20. 冷却ファンが正常に動作していることを確認して下さい。異常がある場合は、ただちに電源を切り、必要な場合はメンテナンスおよび修理を行ってください。

ランプ

21. ランプ電圧がメイン電源電圧に適合していることを確認して下さい。
22. ランプハウスまたはパッケージに示されている型のランプ、電圧のみを使用して下さい。
23. 熱で損傷を受けたランプや変形したランプは交換して下さい。
24. 使用前にランプが適切に取り付けられていることを確認して下さい。

クリーニング

25. ランプや内部機構に素手で触れないで下さい。
26. すべての光学パーツ(レンズ、ランプ、その他)はアルコール系洗剤でクリーニングをして下さい。
27. ミラーに付着しているほこりは恒常的に取り除いて下さい。その際、柔らかく清潔な布を使用して下さい。
28. すべてのフィルターは恒常的にクリーニングして下さい。

パワーサプライ

29. メンテナンスを行う前に、機材を電源供給側から切断して下さい。
30. 電源供給は本体のインプットからのみ行って下さい。本体の電源アウトプットから調光器などへ接続しないで下さい。
31. 屋外で使用しないで下さい。カバーなどをかけないで下さい。
32. パワーサプライのブレーカーは操作できる場所に設置して下さい。


注意

これらの製品は、業務用照明機材に関する欧州の基準に基づき設計されています。製品に対して変更が加えられた場合、いかなることであっても保証対象外となります。

2 各部の名称

EN

2.1 機能



機能


1. ダウザー / カッター
2. アイリス
3. フォーカス
4. ズーム
5. フロストガラス
6. 水平カッター
7. 垂直カッター
8. ゴボホルダー
9. ブーメラン式カラーチェンジャーユニット

- A. ディスプレイ
- B. ON/OFF ランプ& エコモードボタン
- C. メインスイッチ
- D. DMX In
- E. DMX Out
- F. メインソケットPowerCON TRUE-1用
- G. 補助ソケット(最大3A)
- H. ワイヤレスDMXスロット


2.2 個体識別用プレート

Units :

- Dimension = metre (m) millimetre (mm).
- Weight = kilogram (kg).
- Intensity = Ampere (A).
- Voltage = Volt (V).
- Frequency = Hertz (Hz).
- Temperature = degree Celsius (° C).




詳細

- 1 注意事項 User's instructions.
- 2 パワーサプライ情報 & 技術的情報:
 - MOD. = 型番
 - VERS. = バージョン
-  Net 重量
 - IP = 防塵・防水保護
 - t° a = 最高周囲温度 (° C).
 - t° c = 最高外面温度 (° C).

- Pa = 電力吸収
- In = 電流(名目上)
- PF = 力率改善
- 3 ロゴ、製造社名
- 4 ゴボサイズ="A"
- 5 ランプ型番
- 6 シリアルナンバー
- 7 CEマーク
- 8 WEEE指令に基づくマーク
- 9 可燃素材からの最小離隔距離


2.3 同梱アクセサリ



①



②




③



④

	型番	詳細
1	FJUC000112	電源ケーブルCEE 7/7 タイプ コネクター付 (スタンダード仕様用)
2	FJUC000113	UL/CSA 電源ケーブル コネクター無 (北米仕様用)
3	PF1011	Ø210 mm カラーフィルター用金属製ホルダー
4	SGUM	ユニバーサル "A" サイズゴボホルダー (メタルゴボ・ガラスゴボ用)

2.4 アクセサリ(オプション)




	型番	詳細
1	MOMM	電動ダウザー
2	GT4000	安全チェーン付き三脚 - SWL: 130 kg 高さ最大 1030 mm
3	GT4000R	ボールベアリング式三脚 安全チェーン付 - SWL: 130 kg 高さ最大 1030 mm
4	GT4000S	三脚 安全チェーン無 - SWL: 130 kg 高さ最大1030 mm
5	TELRAD	「Telrad」 フォロースポット用照準器 調節機能付き
6	JPP	高所設置用一脚
7	T4000	高所設置用フォロースポットマウント 直径 50 mm パイプ用 - SWL: 100 kg
8	Kit W-DMX/M	W-DMX ワイヤレス DMX
9	FC30000020	運搬用ツアーケース

3 セットアップ


EN

3.1 仕様


3.1.1 操作の向き



3.1.2 最小離隔距離




3.1.3 使用温度




4. 取り扱い方法

- Net 重量: 80 Kg (176.37 lbs).



3.1.5 運搬方法

機材を運搬したり持ち上げたりする際は、既存の法令を順守し、適切な方法で行って下さい。




水平方向



垂直方向

3.1.6 スタンドのセットアップ


- 利用可能スタンド: GT4000, GT4000R, GT4000S および JPP



7. 安全ケーブル

- 安全ケーブル等は、機材とアクセサリを合わせた重量に耐えうるものを選んで下さい。
- 万一、筐体が落下した場合に備え、安全ケーブル等は本体側の金具に確実に取り付け、出来るだけ短く調節、または必要に応じて巻きつけて下さい。

3.1.8 カウンターウェイトの調整方法




3.2 ランプ

3.2.1 使用可能なランプ



詳細							
型番	NAED コード	ソケット	電圧	出力	ルーメン数	色温度	ランプ寿命
OSRAM HMI 2500W/S XS	54068-3	SFa21-12	115V	2500W	240 000 lm	6 000 K	500h

3.2.2 ランプの取付方法



- 安全ボルトを取り外す ①&②






- リフレクターホルダーを回転させる ③&④




- ⑦を上方に押し、ロック⑥を外す




- ランプ⑧を取り付け、
中心になるよう調整する



•再びロックをかける




•安全ボルトを押し込み、ランプカバーを固定する




3.3 電源関係

3.3.1 パワーサプライ(PSU)



詳細			
電圧	周波数	入力	コネクター
195 —> 265 V	50-60 Hz	12 A / 3000 VA @ 230V 13 A / 3000 VA @ 245V 14 A / 3000 VA @208V 最大 16 A スタンバイモード: 30 W	Neutrik powerCON TRUE1 型番 NAC3PX (最大 20A)
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  <p>—</p> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> •この製品の感電保護クラスは1です。この照明機器はアースに繋いで下さい。 •AC電源に直接接続して下さい。調光器の電源には接続しないで下さい。 •電源自動検出機能 •ブレーカー: 20A. •補助電源: 最大 3A. •USB 電源: 最大 5V (1A). </div> </div>			

電源ケーブル



仕様	コネクタ	メイン電源プラグ	ケーブルタイプ	ケーブル長	配線
1	スタンダード仕様	Neutrik® powerCON TRUE1 NAC3FX	CEE7/7	3m 9.8ft	ライブ：茶色 ニュートラル：青 アース：黄色 / 緑
2	北米仕様		-	1.5m 4.9ft	ライブ：黒 ニュートラル：白 アース：緑

差し込み方



外し方

3.3.2 信号


詳細

プロトコル	入力コネクタ	出力コネクタ
USITT DMX 512-A	XLR5ピン	XLR5ピン


データコネクタ

PIN #	DMX	詳細	
1	シールド	ラップ網組シールド	
2	DMX (-)	第一ツイストペアケーブルの第一コンダクター	
3	DMX (+)	第一ツイストペアケーブルの第二コンダクター	
4	不使用	第二ツイストペアケーブルの第一コンダクター	
5	不使用	第二ツイストペアケーブルの第二コンダクター	

デジチェーン:



IN OUT




IN OUT etc.

内蔵ターミナルプラグ:

DMX OUTコネクタ上でXLRコネクタが検出されない場合、120Ωのターミナルプラグが自動的に有効になります。最後のユニットに別個のターミナルプラグを接続する必要はありません。

ワイヤレス DMX オプション

- プロトコル: Wireless 対処法 W-DMX™
- 通信器の使用法その他詳細については:
<http://www.wirelessdmx.com>にてOEMのユーザーマニュアルを参照して下さい。
- アンテナは通信器側からはっきり見える位置に調整して下さい。
- 有効化は *MENU* から行えます。
- ワイヤレスDMX使用時はDMX入力データケーブルを接続しないで下さい。
- プロトコルエラーの際は、ワイヤレスDMXは自動的に無効になります。ワイヤレスDMXを再び有効化するには、DMXの入力ケーブルを切断した上で、灯体のスイッチを切り再び入れて下さい。
- 取付方法: パワーサプライを切断して下さい。W-DMXモジュールをスロットに差し込み、再びパワーサプライに接続して下さい。




4.1 仕様

4.1.1 ダウザー



4.1.1.1 範囲

- ・ディミング機能




- ・エコモード：ダウザー目盛り上の“ECO”の表示に合わせると、エコモードを使用できます。
- ・電力供給が1/2になるまでの時間を選択できます。(3 または 15 分)
- ・“ON/OFF” ボタンを使用すると手動で電力供給を1/2にできます。

4.1.1.2 コントロール




4.1.2 ズーム&フォーカス

4.1.2.1 範囲




型番	角	最小角	最大角
1515	ビーム角	3.4°	10.6°
	画角	3.5°	12.1°

4.1.2.2 コントロール




4.1.3 パン / チルト


4.1.3.1 可動範囲

機能	範囲
パン	0 → 360°
チルト	 <p>Tilt up = 0 → 30° Tilt down = 0 → 45°</p>

4.1.3.2 コントロール




4.1.4.1 範囲



- ・エコモード：アイリス目盛り上の“ECO”の表示に合わせると、エコモードを使用できます。
- ・電力供給が1/2になるまでの時間を選択できます。(3 または 15 分)
- ・“ON/OFF” ボタンを使用すると手動で電力供給を1/2にできます。

4.1.4.2 コントロール



4.1.5 カッター

4.1.5.1 形状


- ・水平



- ・垂直




4.1.5.2 コントロール



4.1.6 ゴボ


4.1.6.1 サイズ



メタル&ガラス

(*) 最大イメージサイズ

4.1.6.2 コントロール & セッティング



4.1.7 色


- ・色の濃いものを後方にセットして下さい。

4.1.7.1 仕様

寸法	標準的なカラーフィルター使用
210mm	<p><u>セット方法:</u> カチッと音がするまで押し込んで下さい。</p>


4.2 コントロールボード

4.2.1 ディスプレイとコントロール



機能	
1	液晶ディスプレイ
2	現在のメニュー / ページから戻る
3	メニューのスクロール / 選択されている数値を減らす
4	メニューのスクロール / 選択されている数値を増やす
5	選択されているメニューを開く / 決定する
6	未使用
7	DMXとシステムの状態表示用LED文字

4.2.2 メニューとパラメータ¹




電源を入れると以下の画面になります:

初期画面

MERLIN	機材名
SN	シリアルナンバー
MAINS	メイン電圧の状態表示
LAMP	ランプの状態表示
SAFETY	安全ブレーカーの状態表示
TEMPERATURE	全温度センサーの状態表示
FAN	全冷却ファンの状態表示
FUSES	安全ブレーカーの状態表示
POWER SUPPLY	内部パワーサプライの状態表示
DMX DIMMER	ディマーの状態表示
FIRMWARE	ファームウェアのバージョン

¹ With factory settings

階層0 - スタンバイ画面



階層0 - エラー表示

DIMMER: 0%
FIXTURE: ERROR

警告: エラーの表示が出た場合、灯体の使用を続けるには、メッセージの確認後ON/OFFボタンを押して下さい。
その後、エラー状態を確認するにはFixture Statusの画面を参照して下さい。(EN-21ページ)


スタンバイ画面 (30秒間操作をしないとスタンバイ状態になります)

システムの状態表示 (階層0)

DIMMER	ダウザーの値が%で表示されます
FIXTURE	フォロースポットのスタンバイ状態を表します
BALLAST	メイン電源の状態をOK ERROR WARNING等で表示します
LAMP	イグナイタの状態をOK ERROR WARNING等で表示します
LAMP	ウォームアップの状態をOK ERROR WARNING等で表示します
LAMP	ランプの出力状態をOK ERROR WARNING等で表示します
LAMP	エコモードの状態をOK ERROR WARNING等で表示します
LAMP*	ランプがONの状態のDMX照度の値をOK ERROR WARNING等で表示します
LAMP*	エコモードの状態のDMXディマーの値をOK ERROR WARNING等で表示します
LAMP	ランプがOFFの場合の状態をOK ERROR WARNING等で表示します
LAMP	ランプOFF時の冷却の状態をOK ERROR WARNING等で表示します
FIXTURE	灯体の状態: ERRORが表示される場合は未修復の問題があります

エラー表示(階層0)

FIXTURE	灯体の状態表示: ERRORと表示される場合は未修復の問題があります エラー内容の確認はEN-28ページを参照して下さい
----------------	---



DMXセットアップ画面

DMXセットアップ(階層1)

DMX SETUP	DMX セットアップ初期画面
-----------	----------------

DMXアドレス(階層2-3)

ADDRESS	DMX アドレスの状態
---------	-------------

CHANNEL	DMXチャンネルが設定できます
---------	-----------------

DMX DATA	DMX データの状態
----------	------------

DMXデータ状態表示(階層3)

PROTOCOL	DMX プロトコルの状態をDMX NONE ERROR等で表示します
----------	--

VALUE	DMX(ノーマルモード)の値を%と数値で表示します
-------	---------------------------

VALUE	DMX(ファインモード)の値を%と数値で表示します
-------	---------------------------

CONTROL MODE	Control mode status with its given value and itsfunction
--------------	--

ワイヤレスDMX状態表示(階層2)

(*) 警告：ワイヤレス機能を使用するにはRDMをOFFにして下さい。

WIRELESS	ワイヤレスDMXの状態をOFF ON(¥マーク) RDM ON*等で表示します
----------	---

ワイヤレスDMXの詳細(階層3)

->	ワイヤレスDMXのデバイスの値
----	-----------------

POWER	ワイヤレスDMX有効/無効の状態表示
-------	--------------------

ワイヤレスDMX有効/無効の切り替え(階層4)

POWER	ワイヤレスDMXのOFF ONを切り替えます
-------	--------------------------

ワイヤレスDMXリンク状態表示(階層3)

UNLINK	ワイヤレスDMXのリンク/リンク解除の状態表示
--------	-------------------------

ワイヤレスDMXリンク/リンク解除の切り替え(階層4)

UNLINK	ワイヤレスDMXのリンク解除/リンクをそれぞれOFF ONで切り替えます
--------	--

RDM設定画面(階層2)

RDM	Remote Device Management(デバイスの遠隔マネジメント)モード
-----	--

階層1 - DMXセットアップ画面

階層2 - RDM 設定画面

Select

階層3 - RDMの状態表示*

RDM
Activation : XXX- +
SELECTボタンを押
して次の画面へ

Select

- +

階層4 - RDM 有効/無効切り替え

Exit

RDM
Activation : XXX- +
SELECTボタンを押
して設定を保存しま
す

- +

階層3 - RDM 詳細情報

RDM
Serial: XXXXXXXXRDM
Name_1: XXXXXXXX注: 名称のうち最大32文字まで含むことがで
きますRDM
Name_2: XXXXXXXXRDM
Name_3: XXXXXXXXRDM
Name_4: XXXXXXXX

Exit

Exit

RDM の状態表示(階層 3)

(*) 警告: RDM 使用時にはワイヤレスDMX機能をOFFにしてください

Activation RDM の状態が表示されます*


RDM 有効/無効切り替え(階層 4)

Activation RDM を OFF | ON | W-DMX ON から切り替えられ
ます

RDM 詳細情報(階層 3)

Serial 個体識別番号**Name -1** フォロースポットの名称の頭8文字が表示されます**Name -2** 次の8文字が表示されます**Name -3** 続く8文字が表示されます**Name -4** 続く8文字が表示されます

次の画面: FIXTURE SETUP (EN-19ページ)



各機能のセットアップ(階層 1)

FIXTURE SETUP	各機能の設定を変更します
ランプ(階層 2)	
LAMP	ランプの設定
ランプ点灯設定の状態(階層 3)	
POWER UP (階層 3)	フォロースポットの電源ONと同時にランプを点灯させる 機能の有効/無効状態を表示します
ランプ点灯設定の変更(階層 4)	
POWERUP (階層 4)	上記機能のOFF ONを変更できます
ランプ使用時間カウンター(階層 3)	
LAMP COUNT ER	ランプ使用時間を表示します
ランプ交換時期カウンター(階層 4)	
CHANGE IN	ランプ交換時期までの残り時間を表示します
ランプ使用時間カウンターリセット画面(階層 3)	
COUNT ER RESET	Selectを押すとリセット実行画面へ移行します
リセット実行画面(階層 4)	
RESET LAMP	ランプカウンターを「0」にリセット:NO YESから選択し 実行します
FIXTURE SETUP - エコモード画面(階層 2)	
ECO-MODE (階層 2)	ここからエコモードの設定を行います
エコモードの状態表示(階層 3)	
ECO-MODE (階層 3)	エコモードの状態(ON/OFF)を表示します
エコモードの設定変更(階層 4)	
ECO-MODE (階層 4)	エコモードをOFF ONから選択します
エコモードのタイマー状態表示(階層 3)	
TIMER (階層 3)	現在のタイマー時間が表示されます
エコモードのタイマー変更(階層 4)	
TIMER (階層 4)	エコモードに入るまでのタイマーをOFF 3 minutes 15 minutesから選択できます

➡ 次の画面: FIXTURE STATUS (EN-21 ページ)

階層 1 - FIXTURE SETUP 画面

階層 2 - FIXTURE SETUP - エコモード画面

階層 2 - FIXTURE SETUP - ディスプレイ設定画面

FIXTURE SETUP
->DISPLAY

Select

階層 3 - ディスプレイ - ディスプレイ照度の状態

DISPLAY
->BRIGHTNESS: XXX%

Select

階層 4 - ディスプレイ - ディスプレイ照度の変更

DISPLAY
->BRIGHTNESS: XXX%

Exit

SELECT ボタンを
押して設定を保存
します

Exit

階層 3 - ディスプレイ - コントラストの状態

DISPLAY
->CONTRAST: XXX%

Select

階層 4 - ディスプレイ - コントラストの変更

DISPLAY
->CONTRAST: XXX%

Exit

SELECT ボタンを
押して設定を保存
します

Exit

階層 2 - FIXTURE SETUP - DMX 照度設定

FIXTURE SETUP
->DMX DIMMER

Select

階層 3 - 最大レベルの状態

DMX DIMMER
->MAXIMUM 階層: XXX%

Exit

Select

階層 4 - 最大レベルの変更

DMX DIMMER
->MAXIMUM 階層: XXX%

Exit

SELECT ボタンを
押して設定を保存
します

Exit

階層 2 - FIXTURE SETUP - 手動ダウザーの設定

FIXTURE SETUP
->LOCAL DIMMER

Select

階層 3 - 手動ダウザーの最小値表示

DIMMER MIN
XXXXX XXX%

Exit

Select

階層 4 - 手動ダウザーの最小値設定

DIMMER MIN
XXXXX XXX%

Exit

EXIT ボタンを押して設定を保存します

Exit

階層 3 - 手動ダウザーの最大値表示

DIMMER MAX
XXXXX XXX%

Exit

Select

階層 4 - 手動ダウザーの最大値設定

DIMMER MAX
XXXXX XXX%

Exit

EXIT ボタンを押して設定を保存します

Exit

Select

次のページへ -->

次の画面: FIXTURE STATUS (EN-21 ページ)

ディスプレイ設定画面 (階層 2)

DISPLAY ここからディスプレイの設定を行います

ディスプレイ照度の状態 (階層 3)

BRIGHTNESS
(階層 3) 現在のディスプレイ照度を表示します

ディスプレイ照度の変更 (階層 4)

BRIGHTNESS
(階層 4) ディスプレイ照度を 0-100% で設定します

コントラストの状態 (階層 3)

CONTRAST
(階層 3) 現在のコントラストを表示します

コントラストの変更 (階層 4)

CONTRAST
(階層 4) コントラストを 0-100% で設定します

DMX 照度設定 (階層 2)

DMX
DIMMER ここから DMX 照度に関する設定を行います *

最大レベルの状態 (階層 3)

MAXIMUM
階層 (階層 3) 現在の最大レベルを表示します

最大レベルの変更 (階層 4)

MAXIMUM
階層 (階層 4) 最大レベルを 0-100% で設定します

(*) DMX での照度調節機能のオプション
ン使用の場合

手動ダウザーの設定 (階層 2)

LOCAL
DIMMER 手動ダウザー (フロントハンドル上) の設定

手動ダウザーの最小値表示 (階層 3)

DIMMER MIN
(階層 3) 手動ダウザーの最小値が表示されます

手動ダウザーの最小値設定 (階層 4)

DIMMER MIN 手動ダウザーの最小値を 16384-32767 で設定で
(階層 4) きます


手動ダウザーの最大値表示 (階層 3)

DIMMER
MAX (階層 3) 手動ダウザーの最大値が表示されます

手動ダウザーの最大値設定 (階層 4)

DIMMER MAX 手動ダウザーの最大値を 0-16383 で設定できます
(階層 4)

階層1 - FIXTURE SETUP



ユーザー設定(階層 2)

USER CONFIGURATION ユーザー設定画面

設定値の保存(階層 3)

SAVE PARAMETERS (階層 3) Selectを押して設定値保存選択画面に移行します

設定値保存選択画面(階層 4)

SAVE PARAMETERS (階層 4) すべての設定値保存の実行: NO | YES

灯体の状態表示(階層 1)

FIXTURE SETUP 灯体の警告数、エラー数が表示されます

WARNING 灯体全体の警告数を表示します

ERROR(S) 灯体全体のエラー数を表示します

メイン電源の状態表示(階層 2)

MAINS メイン電源の状態をOK | WARNING | ERROR等で表示します

メイン電源の電圧状態表示(階層 3)

XXX 電圧の状態
Voltage Message エラーメッセージが表示されます: 詳細はEN-27を参照して下さい

ランプの状態表示(階層 2)

LAMP ランプの状態をOK | WARNING | ERROR等で表示します

ランプの点灯状態表示(階層 3)

XXX 状態をON | OFF | ECO等で表示します

Lamp Message エラーメッセージが表示されます: 詳細はEN-28を参照して下さい

ランプの使用時間カウンター(階層 3)

XXXXh ランプの使用時間

CHANGE IN ランプ交換までの残り時間

ランプの合計使用時間(階層 3)

XXXXXXh ランプの合計使用時間


ライトセンサー(階層 3)

階層 階層 number

LEVEL MESSAGE 階層 status: OK | WARNING | ERROR

バラストセンサー(階層 3)

MESSAGE バラストの状態をOK | WARNING | ERROR等で表示します



安全状態の表示(階層 2)

SAFETY 安全状態をOK | WARNING | ERROR等で表示します

ランプハウスの状態(階層3)

LAMP HOUSE	ランプハウスの状態をOK WARNING ERROR などで表示します
MESSAGE	エラーメッセージを表示します: 詳細はEN-28 を参照して下さい

レンズチューブの状態(階層3)

LENS TUBE	レンズチューブの状態をOK WARNING ERROR等で表示します
MESSAGE	エラーメッセージを表示します。詳細はEN-29を参照して下さい

温度の状態表示(階層 2)

TEMPERATURE **メイン電源の温度状態をOK | WARNING | ERROR等で表示**
します

バラストの温度状態(階層3)

BALLAST	バラストの温度状態を表示します
MESSAGE	エラーメッセージを表示します: 詳細はEN-30 を参照して下さい

ランプハウスの温度状態(階層3)

LENS TUBE	ランプハウスの温度状態を表示します
MESSAGE	エラーメッセージを表示します: 詳細はEN-30を参照して下さい

CPUの温度状態(階層3)

CPU	CPUの温度状態を表示します
MESSAGE	エラーメッセージを表示します: 詳細はEN-31を参照して下さい

ファンの状態表示 (階層 2)

FAN ファンの状態をOK | WARNING | ERROR等で表示します

ランプハウスのファン状態表示(階層3)

LAMP HOUSE	ランプハウスのファン回転速度を表示します (RPM)
MESSAGE	エラーメッセージを表示します: 詳細はEN-31を参照して下さい


イグナイタのファン状態表示 (階層 3)

IGNITOR	イグナイタのファン回転速度を表示します (RPM)
MESSAGE	エラーメッセージを表示します: 詳細はEN-32を参照して下さい

カラーフィルタのファン状態表示 (階層3)

COLOUR GELS	カラーフィルタのファン回転速度を表示します (RPM)
MESSAGE	エラーメッセージを表示します: 詳細はEN-32を参照して下さい

階層 1 - FIXTURE STATUS



安全ブレーカーの状態 (階層 2)

FUSES	安全ブレーカーの状態をOK ERROR等で表示します
-------	------------------------------

ファンの安全ブレーカーの状態 (階層 3)

メッセージ	エラーメッセージを表示します; 詳しくは EN-32 を参照して下さい
-------	-------------------------------------

USB安全ブレーカーの状態 (階層 3)

メッセージ	エラーメッセージを表示します; 詳しくは EN-33 を参照して下さい
-------	-------------------------------------

ディマーの安全ブレーカーの状態 (階層 3)

メッセージ	エラーメッセージを表示します; 詳しくは EN-33 を参照して下さい
-------	-------------------------------------

パワーサプライの状態 (階層 2)

POWER SUPPLY	パワーサプライの状態をOK WARNING ERROR等で表示します
--------------	--

マスター (階層 3)

MASTER	マスターのバージョン情報
--------	--------------

MESSAGE	エラーメッセージを表示します; 詳しくは EN-33 を参照して下さい
---------	-------------------------------------

ELECTRONIC (階層 3)

ELECTRONIC	Electronic version
------------	--------------------

MESSAGE	エラーメッセージを表示します; 詳しくは EN-34 を参照して下さい
---------	-------------------------------------

AUXILIARY (階層 3)

AUXILIARY	Auxiliary version
-----------	-------------------

MESSAGE	エラーメッセージを表示します; 詳しくは EN-34 を参照して下さい
---------	-------------------------------------

DMX 電動ダウザーの状態 (階層 2)

DMX DIMMER	DMX 電動ダウザーの状態をOK WARNING ERROR等で表示します
------------	---

DMX 電動ダウザーの詳細 (階層 3)

MESSAGE	エラーメッセージを表示します; 詳しくは EN-34 を参照して下さい
---------	-------------------------------------


ファームウェア情報 (階層 2)

FIRMWARE	Selectを押してファームウェア情報を表示します
----------	---------------------------

バージョン情報 (階層 3)


VERSION	バージョン(製造社利用専用)
---------	----------------

RDM ID	個体識別情報(製造社利用専用)
--------	-----------------



4.2.3 DMX ディマー(オプション) 操作メニュー

階層 0 - スタンバイ画面(DMXディマーオプションが検出された場合)



機材リセット(階層 1)

FIXTURE RESET	機材リセット
---------------	--------

工場出荷状態に戻す(階層 2)

FACTORY RESET (階層2)	機材リセットの状態
---------------------	-----------

FACTORY RESET (階層 3)	YES NO で機材リセットを実行します
----------------------	------------------------

設定値のリセット(階層 2)

USERRESET (階層 2)	設定値のリセット状態
------------------	------------

USERRESET (階層3)	YES NO で設定値のリセットを実行します
-----------------	--------------------------

スタンバイ画面(30秒間操作が行われない場合)

各項目の見方(階層 0)

DIMMER	ディマーの値
--------	--------

FIX-STBY	灯体がスタンバイ中であることを表します
----------	---------------------

POWER-ON	メイン電圧の状態を OK ERROR WARNING 等で表します
----------	---------------------------------------

LP-IGNIT	イグナイタの状態を OK ERROR WARNING 等で表します
----------	---------------------------------------

LP-WUP	ウォームアップ状態を OK ERROR WARNING 等で表します
--------	--

LP-FULL	ランプの点灯状態を OK ERROR WARNING 等で表します
---------	---------------------------------------

LP-ECO	エコモードの状態を OK ERROR WARNING 等で表します
--------	---------------------------------------

LP-SWOFF	ランプのスイッチの状態を OK ERROR WARNING 等で表します
----------	--

LP-OFF	ランプOFF後の冷却ステータスを OK ERROR WARNING 等で表します
--------	--

階層 0 - エラー表示

DIMMER:	0%
FIX-ERR	DMX-DIM : YY%

詳しくはEN-29 ページを参照

エラーメッセージが表示されている場合、ON / OFF ボタンを押すと引き続き灯体を使用できます。

エラーの詳細は、*Fixture Status 画面*(EN-21 ページ)で確認して下さい。

エラー表示 (階層 0)

FIX-ERR	未解決のエラーがあります。メッセージ <i>ERROR 画面</i> を参照して下さい。(EN-28 ページ)
---------	---

4.2.4 DMX チャート

チャンネル				
チャンネル	名称	最小値	最大値	機能
1	ノーマルモード	0	255	16-ビットディミング (65535 ステップ)
2	ファインモード	0	255	
3	コントロールモード	36	45	ディマースムージング : OFF
		46	55	低照度ディマースムージング : ON
		56	65	中照度ディマースムージング : ON
		66	75	高照度ディマースムージング : ON
		96	115	照度最大値設定 : OFF
		116	135	照度最大値設定 : ON
		136	155	RDM: OFF (DMX オプションのみ)
		156	175	RDM: ON
		176	195	ECO: OFF
		196	215	自動 ECO: ON
		216	235	ランプ OFF
		236	255	ランプ ON

5.1 予防的メンテナンス

5.1.1 メンテナンスの頻度

一般のメンテナンスは最低限、年に一回行って下さい。使用環境が悪い場合(煙や熱、湿気の多い場所やツアーでの使用)は回数を増やして下さい。

5.1.2 通常のクリーニング

ユニット(換気システム周辺、配電盤など)のほこりを落として下さい。

5.1.3 メンテナンス時のチェックポイント



- 焼け、焦げの跡がないか。
- ゆるんでいる箇所がないか。
- 紛失している部品がないか。
- ネジ、ボルト、ナット、アース接続などを締め直して下さい。

5.1.4 光学システムのクリーニングに際して

光学システム(レンズ)のクリーニングの際にはアルコール系洗剤が使用できます。

5.1.5 パワーサプライユニット(PSU)の取り外し方

- DSUB15 フラットケーブルおよび DSUB25 フラットケーブル(電動ダウン・リザーブオプション使用時)を取り外して下さい。




- ネジ2コをゆるめ、ハンドルを前方に押し、わずかに押し下げ、PSUユニットを開けて下さい。



- ・ハンドルを支えながらPSUユニットを開き、片方の手で液晶ディスプレイの下を支えて下さい。ユニットを後方に引き、取り外して下さい。



- ・警告：安全版が溝から外れていることを確認して下さい。



5.2 問題が解決しない場合


トラブルシューティングの手順(6 トラブルシューティング 参照)に従っても問題が解決しない場合、下記の情報と共にロバートジュリアの代理店までお問合せ下さい。

- ・ 該当機材の型番、バージョン、シリアルナンバー
- ・ ソフトウェアのバージョン(EN-15, セクション4.2.2参照)
- ・ 問題の詳細な記述

5.3 安全ブレーカー

安全ブレーカーが作動した場合：

- ・ 過熱の原因を確認して下さい(EN-31ページ)。
- ・ 安全ブレーカーの“ON/OFF”ボタンを押してブレーカーを解除して下さい。



5.4 分解立体図 / スペアパーツリスト

➡ www.followspot-merlin.com または www.robertjuliat.com を参照して下さい。

➡ info@robertjuliat.fr からご注文下さい。

6.1 一般的な症状

症状	考えられる原因	対処法
ランプが点灯しない	ランプが入っていない	ランプをソケットに正しく取り付けして下さい (EN-7ページ参照)
	ランプに欠陥がある	ランプの修理 / 交換をして下さい
	ランプカバーが正しく取り付けられていない	ランプハウスのカバーおよび安全ネジが正しく取り付けられているか確認して下さい (EN-8ページ参照)
	マイクロスイッチに欠陥がある	該当するマイクロスイッチを交換して下さい
	電源接続に問題がある	接続を確認して下さい (EN-9ページ参照)
	パワーサプライに問題がある	パワーサプライを交換して下さい (EN-26ページ参照)
光にムラがある	ランプの位置がずれている	位置調整をして下さい (EN-7ページ参照)
	ビームの調整が不十分である	ノブを操作して調整して下さい (EN-12ページ参照)
	ランプの互換性に問題がある	互換性のあるランプを使用して下さい (EN-7ページ参照)

6.2 エラーメッセージ画面:

階層 3 - MAINS STATUS - VOLTS AC - エラーメッセージの例

MAINS STATUS: 190 VOLTS AC
VOLTAGE TOO LOW

階層 3 - MAINS STATUS - VOLTS AC - エラーメッセージの例

MAINS STATUS: 198 VOLTS AC
UNSTABLE LOW VOLTAGE

階層 3 - MAINS STATUS - VOLTS AC - OK メッセージの例

MAINS STATUS: 240 VOLTS AC
VOLTAGE: OK

メインステータス - AC 電圧(階層 3)

状態:	エラー表示中: フォロースポットが動作しない
メッセージ:	VOLTAGE TOO LOW
原因:	電圧が低すぎる: 0 -194V または195-199Vの電圧は低すぎます (if >3mn)
対処法:	電源を確認して下さい

状態:	エラー表示中: フォロースポットの使用は可能である
メッセージ:	UNSTABLE LOW VOLTAGE
原因:	電圧範囲は正常であるが安定しない: 195 to199V (if <3mn)
対処法:	電源を確認して下さい

状態:	OKが表示されている: フォロースポットは正常に動作している
メッセージ:	VOLTAGE: OK
参考:	200 - 254Vの範囲であれば正常です
対処法:	対処の必要なし

階層3 - メインステータス - AC電圧 - エラーメッセージ例 :

MAINS STATUS: 258 VOLTS AC
UNSTABLE HIGH VOLTAGE

階層3 - メインステータス - AC電圧 - エラー表示メッセージ例 :

MAINS STATUS: 261 VOLTS AC
VOLTAGE TOO HIGH

階層3 - ランプステータス - OKメッセージ :

LAMP STATUS: ON
LAMP LIFE: OK

階層3 - ランプステータス - 警告メッセージ :

LAMP STATUS: ON
LAMP LIFE: OVER

階層3 - ランプステータス - エラーメッセージ :

LAMP STATUS: ON
END OF LAMP LIFE

階層3 - ライトセンサー - エラーメッセージ :

LIGHT SENSOR
LIGHT SENSOR DEFAULT

階層3 - ライトセンサー - エラーメッセージ :

LIGHT SENSOR
LIGHT NOT DETECTED

メインステータス - AC電圧 (階層 3)

状態: エラー表示中: フォロースポットが動作しない

メッセージ: UNSTABLE HIGH VOLTAGE

原因: 電圧が高すぎます: 255 - 260V (if < 3mn)

対処法: 電源をチェックして下さい

状態: エラー表示中: フォロースポットが動作しない

メッセージ: VOLTAGE TOO HIGH

原因: 電圧が低すぎる、または高すぎます:
< 260V & 255-260 (if > 3 mn)

対処法: 電源をチェックして下さい

ランプステータス (階層 3)

状態: OK: フォロースポットは正常に機能しています

メッセージ: LAMP LIFE: OK

参考: ランプ使用時間は 0 - 500 時間であれば正常です

対処法: 対処の必要なし

状態: エラー表示中: フォロースポットは動作している

メッセージ: LAMP LIFE: OVER

原因: ランプの寿命を過ぎている: 501 - 1000 時間

対処法: ただちにランプを新しいものと交換し、ランプ
カウンターをリセットして下さい

状態: エラー表示中: フォロースポットが動作しない

メッセージ: END OF LAMP LIFE

原因: ランプの使用時間が1000時間を超えている、またはランプが
切れている

対処法: ランプを新しいものと交換し、カウンターをリセット
して下さい

ライトセンサー (階層 3)

状態: エラー表示中: フォロースポットが動作しない

メッセージ: LIGHT SENSOR DEFAULT

原因: フォロースポットのランプをONにしても点灯し
ない

対処法: - ランプハウス内の配線を確認して下さい
- 不具合が発生しているランプハウス内のセン
サーを交換して下さい

状態: エラー表示中: フォロースポットが動作しない

メッセージ: LIGHT NOT DETECTED

原因: フォロースポットのランプ動作開始後にランプが切れてしまう

対処法: - ランプがランプハウス内の正しい位置にセットされ
ている確認して下さい
- イグナイタ動作中に問題が発生する場合は古
いランプを交換して下さい
- ランプハウス内のセンサー上のほこりを取り除い
て下さい

階層3 - ライトセンサー - OK メッセージ:

LIGHT SENSOR

階層: 1

OK

階層3 - バラストセンサー - エラー表示メッセージ:

BALLAST SENSOR

BALLAST DEFAULT

階層3 - バラストセンサー - エラーメッセージ:

BALLAST SENSOR

OUTPUT DEFAULT

階層3 - ランプハウス - エラーメッセージ:

LAMP HOUSE:

ERROR

MICROSWITCH OPEN

階層3 - ランプハウス - エラーメッセージ:

LAMP HOUSE: ERROR GENERAL

OVERHEATING

階層3 - ランプハウス - OK メッセージ:

LAMP HOUSE:

SAFETY SWITCHES: OK

階層3 - レンズチューブ - エラーメッセージ:

LENS TUBE:

ERROR

UNPLUGGED DSUB15

状態: OK: フォロースポットは正常に機能しています

メッセージ: -

原因: なし

対処法: 対処の必要なし

バラストセンサー (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: BALLAST DEFAULT

原因: ランプ点灯時に動作が停止してしまう

対処法: パワーサプライユニット内のセンサーを交換して下さい

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: OUTPUT DEFAULT

原因: 点灯操作後、ランプが消灯してしまう

対処法:

- ランプが正しい位置に設置されているか確認して下さい
- 電源関係のパーツを確認して下さい
- PSUが正常に動作しているか確認して下さい

ランプハウス (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: MICROSWITCH OPEN

原因: ランプハウスのカバーが正しく取り付けられていない

対処法: ランプハウスのカバーが正しい位置に取り付けられているか確認して下さい

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: GENERAL OVERHEATING

原因: ランプハウスのオーバーヒート: >80° C

対処法:

- すべてのセンサーをチェックして下さい
- 冷却ファンが正しく動作しているか確認して下さい
- ランプの状態を確認して下さい
- オーバーヒートの原因とみられる古いランプを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: SAFETY SWITCHES: OK

原因: なし

対処法: 対処の必要なし

レンズチューブ (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: UNPLUGGED DSUB15

原因: レンズチューブ内のDSUB-15フラットケーブルが接続されていない

対処法: DSUB-15フラットケーブルを接続し直して下さい

階層3-レンズチューブ-警告メッセージ:

LENS TUBE:	WARNING
SAFETY LOOP: OPEN	

階層3-レンズチューブ-OKメッセージ:

LENS TUBE:	OK
CONNECTED DSUB15	

階層3-バラスト-警告メッセージ例:

BALLAST:	2°C
TEMPERATURE: TOO LOW	

階層3-バラスト-OKメッセージ例:

BALLAST:	51°C
TEMPERATURE: OK	

階層3-バラスト-エラーメッセージ例:

BALLAST:	85°C
BALLAST OVERHEATING	

階層3-バラスト-エラーメッセージ例:

BALLAST:	XXX°C
TEMP. SENSOR DEFAULT	

階層3-ランプハウス-警告メッセージ例:

LAMP HOUSE:	3°C
TEMPERATURE: TOO LOW	

階層3-ランプハウス-OKメッセージ例:

LAMP HOUSE:	64°C
TEMPERATURE: OK	

状態:	エラー表示: フォロースポットは動作継続中
-----	-----------------------

メッセージ:	SAFETY LOOP: OPEN
--------	-------------------

原因:	マイクロスイッチやサーモスイッチが開いている、またはフラットコネクタが接続されていない
-----	---

対処法:	- ランプハウスのカバーが正しく閉められているか確認して下さい
------	---------------------------------

対処法:	- フォロースポットのすべてのセンサーを確認して下さい - 接続が途切れている、またはゆるんでいるコネクタやセンサーを締め直して下さい
------	--

状態:	OK: フォロースポットは正常に動作しています
-----	-------------------------

メッセージ:	CONNECTED DSUB15
--------	------------------

原因:	なし
-----	----

対処法:	対処の必要なし
------	---------

バラスト(階層3)

状態:	エラー表示: フォロースポットは動作継続中
-----	-----------------------

メッセージ:	TEMPERATURE: TOO LOW
--------	----------------------

原因:	PSUの温度が低すぎる: <4°C
-----	-------------------

対処法:	フォロースポット本体を5° - 79°Cの場所で使用して下さい
------	---------------------------------

状態:	OK: フォロースポットは正常に動作しています
-----	-------------------------

メッセージ:	TEMPERATURE: OK
--------	-----------------

参考:	フォロースポットの操作適温は5° - 79°Cです
-----	---------------------------

対処法:	対処の必要なし
------	---------

状態:	エラー表示: フォロースポットが動作しない
-----	-----------------------

メッセージ:	BALLAST OVERHEATING
--------	---------------------

原因:	PSUの温度が高すぎる: >80°C
-----	--------------------

対処法:	パワーサプライユニット内 (PSU) のファンを確認して下さい
------	---------------------------------

状態:	エラー表示: フォロースポットが動作しない
-----	-----------------------

メッセージ:	TEMP. SENSOR DEFAULT
--------	----------------------

原因:	- センサーが接続されているか確認して下さい - 配線を確認して下さい
-----	--

対処法:	原因とみられるサーモスイッチを交換して下さい
------	------------------------

ランプハウス(階層3)

状態:	エラー表示: フォロースポットは動作継続中
-----	-----------------------

メッセージ:	TEMPERATURE: TOO LOW
--------	----------------------

原因:	ランプハウス内の温度が低すぎる: <4°C
-----	-----------------------

対処法:	フォロースポット本体を5° - 79°Cの場所で使用して下さい
------	---------------------------------

状態:	OK: フォロースポットは正常に動作しています
-----	-------------------------

メッセージ:	TEMPERATURE: OK
--------	-----------------

参考:	フォロースポットの操作適温は5° - 79°Cです
-----	---------------------------

対処法:	対処の必要なし
------	---------

階層3 - ランプハウス - エラーメッセージ例:

LAMP HOUSE: 86°C
LAMP OVERHEATING

階層3 - ランプハウス - エラーメッセージ例:

LAMP HOUSE: XXX°C
TEMP. SENSOR DEFAULT

階層3 - CPU - 警告メッセージ例:

CPU: 2°C
TEMPERATURE: TOO LOW

階層3 - CPU - OKメッセージ例:

CPU: 56°C
TEMPERATURE: OK

階層3 - CPU - エラーメッセージ例:

CPU: 124°C
CPU OVERHEATING

階層3 - ランプハウス - エラーメッセージ:

LAMP HOUSE
MAIN FAN: DEFAULT

階層3 - ランプハウス - OKメッセージ:

LAMP HOUSE
MAIN FAN: OK

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: LAMP OVERHEATING

原因: ランプハウスの温度が高すぎる:
>80°C

対処法: ランプハウス内の冷却ファンを確認して下さい

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: TEMP. SENSOR DEFAULT

原因: - すべてのセンサーを確認して下さい
- 抜けたり、緩んだりしているコネクタやセンサーを確認し、
締め直して下さい

対処法: 原因となりうるサーモスイッチを交換して下さい

CPU (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: TEMPERATURE: TOO LOW

原因: PSU内CPUの温度が低すぎる: <4°C

対処法: フォロースポットの操作は5°C - 79°Cの温度内で
行って下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: TEMPERATURE: OK

参考: 操作適温は5°C - 110°Cです

対処法: 対処の必要なし

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: CPU OVERHEATING

原因: CPUの温度が高すぎる: >110°C

対処法: パワーサプライ(PSU)内の冷却ファンを確認して下さい

ファン - ランプハウス (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: MAIN FAN: DEFAULT

原因: ドライバのファンが動作を停止している

対処法: 原因となっているファンあるいはドライバを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: MAIN FAN: OK

原因: なし

対処法: 対処の必要なし

階層 3 - イグナイタ(ランプハウス内)エラー表示メッセージ:

IGNITOR
IGNITOR FAN: DEFAULT

階層 3 - イグナイタ-エラー表示メッセージ例:

IGNITOR: 657RPM
IGNITOR FAN: TOO LOW

階層 3 - イグナイタ-エラー表示メッセージ例:

IGNITOR: 2117RPM
IGNITOR FAN: TOO LOW

階層 3 - イグナイタ-OKメッセージ例:

IGNITOR: 3269RPM
IGNITOR FAN: OK

階層 3 - カラーフィルター-エラー表示メッセージ例:

COLOUR GELS: XXXXRPM
COLOURS FAN: DEFAULT

階層 3 - カラーフィルター-エラー表示メッセージ例:

COLOUR GELS: 1753RPM
COLOURS FAN: TOO LOW

階層 3 - カラーフィルター-OKメッセージ例:

COLOUR GELS: 2133RPM
COLOURS FAN: OK

階層 3 - ファン安全ブレーカー-エラー表示メッセージ:

FAN FUSE
FANS FUSE: BLOWN

ファン-ランプハウス-イグナイタ(階層 3)

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: IGNITOR FAN: DEFAULT

原因: ファンが接続されていない

対処法: 原因となっているファンを交換して下さい

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: IGNITOR FAN: TOO LOW

原因: ファンの速度が遅すぎる、あるいは異常がある: 1 - 1000 RPM

対処法: ランプハウス内のファンを交換して下さい

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: IGNITOR FAN: TOO LOW

原因: ファンの速度が遅すぎる、あるいは異常がある: 1001 - 3000 RPM

対処法: ランプハウス内のファンを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: IGNITOR FAN: OK

原因: イグナイタのファンは正常に動作しています: >3001 RPM

対処法: 対処の必要なし

ファン-カラーフィルター(階層 3)

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: COLOURS FAN: DEFAULT

原因: ファンのスピードセンサーまたはファンに異常がある

対処法: カラーチェンジャーコンパートメント内のファンスピードセンサーまたはファンを交換して下さい

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: COLOURS FAN: TOO LOW

原因: ファンの回転が遅すぎる、または異常がある: 1 - 2000 RPM

対処法: カラーチェンジャーコンパートメント内のファンスピードセンサーまたはファンを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: COLOURS FAN: OK

原因: ファンは正常に動作しています: >2001 RPM

対処法: 対処の必要なし

安全ブレーカー(階層 3)

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: FANS FUSE: BLOWN

原因: ヒューズが作動した

対処法: ランプハウス内のヒューズとファンを交換して下さい

階層3 - ファン安全ブレーカー - OK メッセージ:

```
FAN FUSES
FANS FUSE: OK
```

階層3 - USB 安全ブレーカー - エラー表示メッセージ:

```
USB FUSES
USB FUSE: BLOWN
```

階層3 - USB 安全ブレーカー - OK メッセージ:

```
USB FUSE
USB FUSE: OK
```

階層3 - ディマー安全ブレーカー - エラー表示メッセージ:

```
USB FUSES
DIMMER FUSE: BLOWN
```

階層3 - ディマー安全ブレーカー - OK メッセージ:

```
USB FUSE
DIMMER FUSE: OK
```

階層3 - マスター - エラー表示メッセージ 例:

```
MASTER XX.XV
12V PSU: TOO LOW
```

階層3 - マスター - OK メッセージ 例:

```
MASTER XX.XV
12V PSU: OK
```

階層3 - マスター - エラー表示メッセージ 例:

```
MASTER XX.XV
12V PSU: TOO HIGH
```

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: IGNITOR FAN: OK

原因: なし

対処法: 対処の必要なし

USB 安全ブレーカー (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: USB FUSE: BLOWN

原因: USBヒューズが作動した

対処法: CPUボード上のUSBヒューズを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: USB FUSE: OK

原因: なし

対処法: 対処の必要なし

ディマー安全ブレーカー (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: DIMMER FUSE: BLOWN

原因: ディマーのヒューズが作動した

対処法: - CPUボード上のUSBヒューズを交換して下さい
- 原因となっているディマーを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: DIMMER FUSE: OK

原因: なし

対処法: 対処の必要なし

マスター (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: 12V PSU: TOO LOW

原因: 電圧が低すぎる: <11,5V

対処法: - メイン電圧に異常がない場合、PSUおよびCPUボードの電圧を確認して下さい
- 原因となっているパーツを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: 12V PSU: OK

原因: 適切な電圧の範囲は11,5 - 13Vです

対処法: 対処の必要なし

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: 12V PSU: TOO HIGH

原因: 電圧が高すぎる: >13V

対処法: - メイン電圧に異常がない場合、CPUボードの電圧を確認して下さい
- CPUボードを交換して下さい

階層3 - ELECTRONIC - エラー表示メッセージ例：

ELECTRONIC XX.XV
5V PSU: TOO LOW

階層3 - ELECTRONIC - OKメッセージ例：

ELECTRONIC XX.XV
5V PSU: OK

階層3 - ELECTRONIC - エラー表示メッセージ例：

ELECTRONIC XX.XV
5V PSU: TOO HIGH

階層3 - 補助電圧 - 警告メッセージ例：

ELECTRONIC XX.XV
AUX 5V PSU: TOO LOW

階層3 - 補助電圧 - OKメッセージ例：

ELECTRONIC XX.XV
AUX 5V PSU: OK

階層3 - 補助電圧 - 警告メッセージ例：

ELECTRONIC XX.XV
AUX 5V PSU: TOO HIGH

階層3 - DMXディマー - 警告メッセージ例：

DMX DIMMER
MODULE DISCONNECTED

階層3 - DMXディマー - OKメッセージ：

DMX DIMMER
MODULE CONNECTED

ELECTRONIC (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: 5V PSU: TOO LOW

原因: 電圧が低すぎる: <4,5 V

対処法:

- メイン電圧に異常がない場合、PSUとCPUボードの電圧を確認して下さい
- 異常のあるパーツを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: 5V PSU: OK

参考: 正常な電圧は: 4,5 - 5,5 Vです

対処法: 対処の必要なし

状態: エラー表示: フォロースポットが動作しない

メッセージ: 5V PSU: TOO HIGH

原因: 電圧が高すぎる: >5,5 V

対処法:

- メイン電圧に異常がない場合、CPUボードを確認して下さい
- CPUボードを交換して下さい

補助電圧 (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: AUX 5V PSU: TOO LOW

原因: 電圧が低すぎる: <4,5 V

対処法:

- メイン電圧に異常がない場合、PSUおよびCPUボードの電圧を確認して下さい
- 原因となっているパーツを交換して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: AUX 5V PSU: OK

参考: 正常な電圧は4,5 - 5,5 Vです

対処法: 対処の必要なし

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: AUX 5V PSU: TOO HIGH

原因: 電圧が高すぎる: >5,5 V

対処法:

- メイン電圧に異常がない場合、CPUボードを確認して下さい
- CPUボードを交換して下さい

DMXディマー (階層3)

状態: エラー表示: フォロースポットは動作継続中

メッセージ: MODULE DISCONNECTED

原因: フォロースポット内のフラットケーブルDSUB25の接続が途切れている

対処法: フラットケーブルDSUB25をしっかりと締め直して下さい

状態: OK: フォロースポットは正常に動作しています

メッセージ: MODULE CONNECTED

原因: なし

対処法: 対処の必要なし

1. RDMとは

RDM(Remote Device Managementの頭文字)は、通常のDMX512データスタンダードを併せて使用するプロトコルです。DMX512は一方向のプロトコルで、データは一方通行(操作卓から灯体へ)の方式で流れていきます。

RDMを併せて使用するとDMX512は双方向のシステム(半二重通信)として使用することが可能となります。操作卓はケーブルを通して灯体側へ質問を送り、灯体側はそれに対する返答を送り返します。このプロトコルで扱える指令は一般的な作業をすべてカバーしており、DMXアドレスの設定、モードの設定、他の設定にとどまらず、センサーを用いた灯体の各部分の状態監視、使用状態の監視、エラーメッセージの発見まで可能です。RDMの通信は、会話に例えると分かりやすくなります。照明卓が「あなたのDMXアドレスを教えてください」と発信すると、灯体が「私のアドレスは032です」と返信します(GETコマンド)。また、照明卓が「あなたのDMXアドレスを065に設定して下さい」と発信すると、灯体はそれに従い変更を加え返信します(SETコマンド)。このように、RDMプロトコルは、GETコマンドとSETコマンド、それに対する返信を通してDMXシステムに変更を加えたり監視したりと、これまでDMXだけでは不可能であったことを可能にします。

2. RDM機能利用のために必要なもの

MERLIN RDM のすべての機能を使用するためにはデバイスをノーマライズして下さい: **ANSI E1.20 - 2010** 可能であれば **ANSI E1.37 - 1**

3. RDMの機能一覧:

スタンダード機能					
PID スタンダード	機能	Discovery コマンド	SET コマンド	GET コマンド	備考
0001	Discovery Unique Branch	•			
0002	Discovery Mute	•			
0003	Discovery Unmute	•			
0015	Communication Status		•	•	
0020	Queued Message			•	
0030	Status Messages			•	
0031	Status ID Description			•	
0032	Clear Status ID		•		
0050	Supported Parameters			•	
0051	Parameter Description			•	
0060	Device Info			•	
0070	Product Detail ID List			•	
0080	Device Model Description			•	
0081	Manufacturer Label			•	
0082	Device Label		•	•	
0090	Factory Defaults		•	•	
00C0	Software Version Label			•	
00E0	DMX512 Personality			•	
00F0	DMX512 Personality Description			•	
0120	DMX512 Starting Address		•	•	
0121	Slot Info			•	
0122	Slot Description			•	

スタンダード機能

PID スタンダード	機能	Discovery コマンド	SET コマンド	GET コマンド	備考
0200	Sensor Definition			•	
0201	Sensor Value			•	
0400	Device Hours		•	•	Set = Factory locked
0401	Lamp Hours		•	•	Authorized reset level (=0)
0403	Lamp State		•	•	
0404	Lamp On Mode		•	•	
0501	DisplayLevel		•	•	
0641	Lock State		•	•	E1.37-1
0642	Lock State Description			•	E1.37-1
1000	Identify device			•	
1001	Reset device			•	

ROBERT JULIATオリジナル機能

PID スタンダード	機能	Discovery コマンド	SET コマンド	GET コマンド	備考
8509	Light Curve		•	•	
8510	Smoothing		•	•	
8511	Manual Dimmer Level			•	
8514	Eco-Mode Activation		•	•	
8515	Eco-Mode Timer		•	•	
8517	Contrast DisplayLevel		•	•	
8518	DimmerStatus			•	
8519	User Configuration		•		Save=1 Restore=2
8520	Motorised Dimmer		•	•	
8522	Zero Dimmer Local		•	•	
8523	Full Dimmer Local		•	•	

"GET" 機能 - エラーメッセージ

"Sensor not found"	"End of Lamp Life"	"Ignitor Fan Too Low"
"Sensor over temp"	"Light Sensor Default"	"Colors Fan Default"
"Sensor under temp"	"Light Not Detected"	"Colors Fan Too Low"
"Phase over voltage"	"Ballast Default"	"Fans Fuse Blown"
"Phase under voltage"	"Output Default"	"USB Fuse Blown"
"Sensor out of range"	"Ballast Temp. Too Low"	"Dimmer Fuse Blown"
"Sensor always one"	"Ballast Overheating"	"12V PSU Too Low"
"Microswitch Open"	"Ballast Temp. Sensor Default"	"12V PSU Too High"
"General Overheating"	"Lamp House Temp. Too Low"	"5V PSU Too Low"
"Unplugged DSUB 15"	"Lamp House Overheating"	"5V PSU Too High"
"Safety Loop Open" (not used)	"Lamp House Temp. Sensor Default"	"AUX 5V PSU Too Low"
"Mains Voltage Too Low"	"CPU Temp. Too Low"	"AUX 5V PSU Too High"
"Unstable Mains Voltage"	"CPU Overheating"	Motorised Dimmer Disconnected
"Mains Voltage Too High"	"Main Fan Default"	
"Lamp Life Over"	"Ignitor Fan Default"	

"SENSOR"機能 - メッセージ
"Ignitor Fan Speed in RPM"
"Lamp Flux"
"Lamp House Temperature"
"Gel Holder Fan Speed in RPM"
"Mains Voltage"
"Ballast Temperature"
"CPU Temperature"
"12V - PSU"
"5V PSU"
"AUX 5V - PSU"